

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.sk



ineo+ 300i

- > Farebná A3 multifunkcia
- > Až 30 strán za minútu

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

1 DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Rozšírené funkcie PDF LK-102v3
OCR skenovanie LK-105v4
Čiarové kódy LK-106
Podpora Unicode LK-107
OCR A a B fonty LK-108
Formáty skenovania LK-110v2
ThinPrint® client LK-111
Follow-me tlač LK-114
TPM aktivácia LK-115v2
Antivírus LK-116



2 KONEKTIVITA
Faxová jednotka FK-514
Integrované WI-FI UK-221
USB rozhranie EK-608
USB + Bluetooth EK-609
Fiery kontrolér IC-420
Rozhranie pre IC-420 VI-516
Doska pre IC-420 UK-115
Biometrický snímač AU-102
Čítačka IC kariet
Montážna sada MK-735

3 OSTATNÉ
Podávač originálov DF-632
Podávač originálov DF-714
Kryt originálu OC-511
Pracovný pult WT-506
Numerická klávesnica KP-102
Bezpečnostný čip SC-509
Držiak na klávesnicu KH-102
Doplňkový filter CU-102

4 VSTUP PRE MÉDIÁ
Systémový stolík PC-116
Systémový stolík PC-216
Systémový stolík PC-416
Jednoduchý stolík DK-516x
Veľkokap. zásobník LU-302
Podávač na ban. papier BT-C1e

5 DOKONČOVANIE				
Oddeľovacia priehradka JS-506	OR	Vstavaný finišer FS-533	OR	Zožívací finišer FS-536
		Dierovacia jednotka PK-519		Transportná jednotka RU-513
				Brožúrovací finišer FS-536SD
				Transportná jednotka RU-513
				Dierovacia jednotka PK-520

LEGENDA

- Povinné príslušenstvo
- Voliteľné príslušenstvo
- Toto príslušenstvo môže byť nainštalované len s príslušenstvom nad ním
- OR maximálne jedna z uvedených možností



Rohové zošívanie *



2-bodové zošívanie *



2-dierové dierovanie *



4-dierové dierovanie *



Obojstranná tlač



Mixplex a mixmedia



Pol-sklad *



Vkladanie listov *



Listový trojsklad *



Brožúra *



Triedenie posunom *



Bannerová tlač

* voliteľne

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

DOPLNKOVÉ FUNKCIE

LK-102v3 Rozšírené funkcie PDF	PDF/A (1b); šifrované PDF, digitálny podpis
LK-105v4 OCR skenovanie	skenovanie do prehľadateľného PDF a PPTX
LK-106 Čiarové kódy	podpora natívnej tlače čiarových kódov
LK-107 Podpora Unicode	podpora natívnej tlače Unicode
LK-108 OCR A a B fonty	podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
LK-110v2 Formáty skenovania	skenovanie do rôznych formátov vrátane DOCX, XLSX and PDF/A
LK-111 ThinPrint®	natívny ThinPrint klient
LK-114 Follow-me tlač	zabezpečená a Follow-Me tlač nevyžaduje externý server
LK-115v2 TPM aktivácia	Trusted Platform Module pre ochranu dát šifrovanie a dešifrovanie
LK-116 Antivírus	Bitdefender® Antivírus

KONEKTIVITA

FK-514 Faxová jednotka	super G3 fax, funkcie digitálneho faxu
UK-221 Integrované WI-FI	pre pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo pre mód Access Point
EK-608 USB rozhranie	napríklad pre pripojenie USB klávesnice
EK-609 USB + Bluetooth	bluetooth a prídavné USB rozhranie
IC-420 Fiery kontrolér	profesionálny farebný tlačový kontrolér
VI-516 Rozhranie pre IC-420	rozhranie pre tlačový kontrolér Fiery
UK-115 Doska pre IC-420	potrebne pre inštaláciu kontroléru Fiery
AU-102 Biometrický snímač	snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)
Čítačka IC kariet	viacero typov čítačiek pre rôzne technológie kariet
MK-735 Montážna sada	sada pre inštaláciu čítačky pod ovládací panel

OSTATNÉ

DF-632 Podávač originálov	obojsmerný reverzný podávač dokumentov, kapacita 100 listov
DF-714 Podávač originálov	obojsmerný jednoprechodový podávač, kapacita 100 listov; obsahuje ultrazvukový detektor podania 2 hárkov naraz
OC-511 Kryt originálu	kryt osvitového skla (namiesto podávača)

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

SYSTÉM

Panel: veľkosť/rozlíšenie	10,1" / 1024 x 600
Systémová pamäť (štandardne/max)	8 GB
Pevný disk	256 GB (štandardne); SSD
Rozhranie	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (voliteľne)
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Podávač originálov (voliteľne)	Jednoprechodový: až 100 originálov; A6-A3; 35-163 g/m ² ; obsahuje detektor podania 2 hárkov naraz Reverzný: až 100 originálov; A6-A3; 35-128 g/m ²
Vstupná kapacita (štandardne/max.)	1 150 listov / 6 650 listov
Zásobníky papiera (štandardne)	1x 500 listov; A6-A3; používateľské veľkosti a obálky; 52-256 g/m ² 1x 500 listov; A5-SRA3; používateľské veľkosti; 52-256 g/m ²
Zásobníky papiera (voliteľne)	stolík s 1 zásobníkom: 1x 500 listov; A5-A3, 52-256 g/m ² stolík s 2 zásobníkmi: 2x 500 listov; A5-A3, 52-256 g/m ² stolík veľkokapacitný: 2 500 listov, A4, 52-256 g/m ²
Veľkokapacitný zásobník (voliteľne)	3 000 listov A4; používateľské veľkosti; 52-256 g/m ²
Ručný podávač	150 listov; A6-SRA3; používateľské veľkosti; 60-300 g/m ² ; baner
Obojsmerná tlač	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Dokončovacie módy (voliteľne)	odsadzovanie, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, vkladanie po tlači, pol-sklad, listový trojsklad, brožúra
Výstupná kapacita (štandardne)	max. 250 listov
Výstupná kapacita (voliteľne)	max. 3 300 listov

WT-506 Pracovný pult	napr. pre umiestnenie autentifikačného zariadenia
KP-102 Numerická klávesnica	použitie namiesto dotykovej obrazovky
SC-509 Bezpečnostný čip	ochrana pred kopírovaním (potrebne 2 x pri DF-714)
KH-102 Držiak na klávesnicu	na umiestnenie USB klávesnice
CU-102 Doplnkový filter	zlepšuje kvalitu vzduchu znížením emisií

VSTUP PRE MÉDIÁ

PC-116 Systémový stolík	500 listov, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 Systémový stolík	2x 500 listov, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Systémový stolík	2 500 listov, A4, 52-256 g/m ²
LC-302 Veľkokapacitný zásobník	3 000 listov, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Podávač na bannerový papier	pre pohodlné podávanie bannerového papiera
DK-516x Jednoduchý stolík	stolík s odkladacím priestorom

DOKONČOVANIE

FS-533 Vstavaný finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup: 500 listov
PK-519 Dierovacia jednotka	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie; pre FS-533
FS-536 Zošívací finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup: 3 300 listov
FS-536SD Brožúrovací finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup: 2 300 listov, chrbtové zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
PK-520 Dierovacia jednotka	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie; pre FS-536/SD
RU-513 Transportná jednotka	potrebne k inštalácii finišerov FS-536/SD
JS-506 Oddelovacia priehradka	oddeľovanie kópií, výtlačkov alebo faxov; 2 priehradky: 100 + 150 hárkov

Zošívanie	max. 50 listov alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m ²)
Listový trojsklad	max. 3 listy
Kapacita listového trojskladu	max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke) alebo neobmedzene (bez priehradky)
Brožúra	max. 20 hárkov alebo 19 + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupná kapacita pre brožúru	max. 100 brožúr alebo neobmedzene (bez priehradky)
Životnosť tonera	čierny aj farebné na 28 000 strán (pri 5 % pokrytí)
Životnosť zobrazovacej jednotky	čierna 225 000/1 000 000 strán (fotovalec/vývojnica) farebné 90 000/1 000 000 strán (fotovalec/vývojnica)
Spotreba energie	220-240 V / 50/60 Hz; maximálny odber do 1,58 kW
Rozmery systému (š x h x v)	615 x 688 x 779 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť systému	cca 84,0 kg (bez príslušenstva)

TLAČ

Rozlíšenie tlače	1 800 (ekvivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Rychlosť tlače A4	až 30 strán za minútu čiernobiely aj farebné
Tlačové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operačné systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 alebo novší; Unix; Linux; Citrix
Tlačové fonty	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilná tlač	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); NFC autentifikácia a párovanie (Android) Voliteľne: Bluetooth LE autentifikácia a párovanie (iOS); Google Cloud Print; WiFi Direct; WiFi Access point

TLAČ (VOLITEĽNE)

Tlačový kontrolér	interný Fiery IC-420 (voliteľne)
Procesor	AMD GX-424CC @ 2,4 GHz
Pamäť/Pevný disk	4 096 MB / 500 GB
Tlačové jazyky	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Operačné systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 alebo novší; Linux

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania	až 80 strán za minútu čiernobielo aj farebne (s podávačom DF-632) až 200 strán za minútu čiernobielo aj farebne (s podávačom DF-714)
Režimy skenovania	skenovanie do e-mailu (sken ku mne), skenovanie na SMB (sken domov), skenovanie na FTP, skenovanie do schránky, skenovanie na USB, skenovanie do WebDAV, skenovanie na URL, sieťový TWAIN sken
Formáty skenovania	JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktné XPS; PPTX Voliteľne: prehľadateľné PDF; PDF/A 1a and 1b; prehľadateľné DOCX/PPTX/XLSX
Ciele skenovania	2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP

KOPÍROVANIE

Proces kopírovania	laser
Toner	polymerizovaný toner Simitri® HD
Rýchlosť kopír./tlače A4	až 30 strán za minútu čiernobielo aj farebne
Rýchlosť kopír./tlače A3	až 15 strán za minútu čiernobielo aj farebne
Rýchlosť obojstrannej tlače A4	až to 30 strán za minútu čiernobielo aj farebne
Prvá kópia A4	5,0 sek. čiernobielo; 6,7 sek. farebne
Čas zahrievania	cca 11 sek. pre čiernobiele; cca 13 sek. pre farebné *
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi
Gradácia	256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie	1 – 9 999
Formát originálu	A6–A3; používateľské veľkosti
Zväčšenie	25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom

FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový; i-Fax; farebný i-Fax; IP-Fax
Rozlíšenie faxu	až to 600 x 600 dpi
Kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	až 33,6 Kbps
Ciele faxu	2 100 (jednotlivec + skupina)

UŽÍVATEĽSKÉ SCHRÁNKY

Uložené dokumenty	až 3 000 dokumentov alebo 10 000 strán
Typy užívateľských schránok	verejná; osobná (s heslom alebo autentifikáciou); skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových schránok	pre zabezpečenú tlač, pre tlač šifrovaného PDF, pre príjem faxu, pre polling (vyžiadané faxy)

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Zabezpečenie (štandardne)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (v procese certifikácie); filtrovanie IP adres a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2; SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPSec; podpora IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov; logovanie prístupov; zabezpečená tlač; Kerberos; prepis pevného disku; šifrovanie dát na disku (AES 256); dôverný príjem faxu; šifrovanie tlačných dát
Zabezpečenie (voliteľne)	Antivírus (Bitdefender®); ochrana proti kopírovaniu (zabránenie kópie, kópia pod heslom)
Účty a autentifikácia	až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory (užívateľské meno + heslo + email + SMB priečink); nastavenie prístupov k užívateľským funkciám
Autentifikácia (voliteľne)	biometrická autentifikácia (cievny skener) autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) autentifikácia pomocou mobilného zariadenia (Android/iOS)
Softvér	Device Manager; Data Administrator; Box Operator

* Čas zahrievania je závislý na konkrétnom prostredí a použití.



DEVELOP

www.develop.sk

- Všetky údaje sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán (5 % pokrytie pri A4). Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Všetky obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.